



FICHE TECHNIQUE SURFACTANT PVA SMH

CARACTERISTIQUES PRODUITS :

- Excellent fixateur de fibres
- A base d'eau
- Application par brosse ou pulvérisateur
- Sans odeur
- Non inflammable
- Liquide blanc épais à base d'eau
- Utilisé pour fixer les fibres d'amiante à l'aide d'un pinceau ou pulvérisateur.
- Le Fixateur PVA est fourni prêt à l'utilisation mais il peut aussi être dilué à l'eau pour certaines applications. A pulvériser : diluer 8 pour 1. Ce produit est utilisé sur béton, brique, bois et aussi comme imprégnant sur les surfaces poreuses.
- Le PVA SMH est un produit à base aqueuse non inflammable à l'état humide. Quand il est sec, ce produit peut brûler.

FICHE TECHNIQUE :

Type

PVA

Densité

Liquide épais

Couleur

Blanc

Gravité spécifique

1.07

Base

Eau

Mode d'application

Brosse ou rouleau, pulvérisateur manuel ou Airless

Champ d'application

Dépend de la nature du matériau à enlever : densité et épaisseur

Taux de dilution maximum

8 volumes d'eau pour 1 volume de PVA

Température d'application

-200 °C à 120 °C

Temps de séchage

12 heures

Nettoyage

Après utilisation, nettoyer à l'eau l'équipement. Le fixateur sec peut être enlevé de l'équipement et des surfaces avec de l'eau chaude.

Inflammabilité

Non inflammable (mouillé). A l'état sec, le risque de feu reste négligeable.

Stockage

Stocker dans un endroit sec entre 5 et 30°C.